KM 100/100 R G

Комфортна и модерна седлова метачна машина за професионална употреба на открито и закрито за площи от 8.000 – 10.400 m²/h.

EASY-Operation

1 Защита на корпуса

- За защита на метачната машина, както и на зоната, която трябва да се почисти.

2 Голяма площ на филтъра с автоматично почистване

- След всяко спиране на машината филтърът автоматично се почиства – за непрекъснато безпрахово метене и дълги интервали на работа.
- Системата за почистване на филтъра може да се активира и ръчно.

3 Лесна поддръжка

- Смяна на филтъра и метачния валяк без инструменти за гъвкава поддръжка, независимо от мястото.

4 Концепция за управление EASY-Operation

- Комфортно метене чрез логичната и комфортна подредба на елементите по дръжката и пред погледа.
- Единни символи за всички метачни машини на Керхер.

KM 100/100 R G, 1.280-105.0, 2022-04-15

KM 100/100 R G

- Автоматично почистване на филтъра
- Ергономична концепция за работа
- Напълно хидравличен, с ниска поддръжка

Технически данни

Артикулен н-р		1.280-105.0
		4039784468580
Тягово задвижване		Четиритактов двигател
Задвижване – мощност	**кВт**	6,7
Максимална ефективност за единица площ	**м²/ч**	8000
Макс. Зона за почистване с 2 странични четки	**м²/ч**	10400
Работна ширина	**мм**	700
Ширина на работа с 1 странична четка	**мм**	1000
Ширина на работа с 2 странични четки	**мм**	1300
Контейнер за отпадъци	**л**	100
Способност за изкачване	**%**	18
Скорост на работа	**км/ч**	8
Площ на филтъра	**м²**	6
Тегло	**кг**	340
Тегло, в готовност за работа	**кг**	300
Размери (Д x Ш x В)	**мм**	2006 × 1005 × 1343

Оборудване

Цилиндричен полиестерен филтър	■	**Брояч за работни часове**	■
Ръчно почистване на филтъра	■	**Функция метене, с възможност за изключване**	■
Автоматично почистване на филтъра	■	**Пневматични гуми**	■
Главен метачен валяк с плаващо окачване	■		
Регулиране на разхода на ток при изсмукване	■		
Клапа за едри замърсявания	■		
Принцип на метене през глава	■		

■ **Включени в комплекта**

KM 100/100 R G, 1.280-105.0, 2022-04-15

KM 100/100 R G
1.280-105.0

1

		Артикулен н-р		Напрежение на батерията	Капацитет на батерията	Вид на батериите	Цена		
Тягови акумулатори и зарядни у-ва									
Battery	1	7.654-001.0		12 V	50 Ач	обслужваем			■

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

KM 100/100 R G
1.280-105.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

		Артикулен н-р			Диаме-тър		Цена		
Кръгъл филтър									
Filter element	1	6.414-532.0							■
Стандартна метяща валцова четка									
Standard roller brush	2	6.906-375.0		700 мм	285 мм				■
Основна метяща валцова четка мека									
Reversing rolling mill soft	3	6.906-533.0		700 мм	285 мм				□
Основна метяща валцова четка твърда									
Reversing rolling mill hard	4	6.906-532.0		700 мм	285 мм				□
Основна метяща валцова четка антистатична									
Main roller brush, antistatic	5	6.906-534.0		700 мм	285 мм				□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

KM 100/100 R G
1.280-105.0

1

2, 4

3

		Артикулен н-р			Диаме-тър		Цена		
Странична метла Standard									
Standard side brush	1	6.905-986.0			450 мм				■
Странична метла твърда									
Side brush, hard	2	6.906-065.0			450 мм				□
Странична метла със стоманени влакна									
Side brush, steel bristles	3	6.906-022.0			450 мм				□
Странична метла мека									
Soft side brush	4	6.906-133.0			450 мм				□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

KM 100/100 R G
1.280-105.0

KÄRCHER

1

3

4

5

6

		Артикулен н-р					Цена		
Осветление									
Add-on kit work illumination	1	2.640-551.0	2.640-551.7						□
Сенник за оператора с въртяща се сигнална лампа									
Защитен покрив за обслужващия с предупредителна въртяща лампа	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Необходим за работа на метачната машина в сектора на високите стелажи. Отговаря на изискване IEC 60335-2-72	□
Метене/смучене									
Suction hose	3	2.641-689.0	2.641-689.7						□
Въртяща се сигнална лампа									
Add-on kit revolving signal light LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7						□
Лява странична метла									
Странична метла отляво	5	2.851-049.0	2.851-049.7					Окомплектована, вкл. стандартна странична метла за увеличаване на производителността.	□
ABS 2. Side brush, left	6	2.850-571.0	2.850-571.7						□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

KM 100/100 R G
1.280-105.0

1

		Артикулен н-р					Цена		
Плътни гуми									
Puncture-proof tyres (set), solid rubber	1	2.640-431.7	2.640-431.7						□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари